



**società
forniture
ospedaliere s.r.l.**

SFO Srl
Viale delle Milizie, 32
00192 Roma – Italy
Tel. +39 06 3751 5696 Fax +39 06 3735 1362
www.sfoitalia.com info@sfoitalia.com
P.IVA 00879611002
R.E.A. 197618

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE CON 2 RUOTE PIROETTANTI E DUE RUOTE AUTOBLOCCANTI

Rev. 00

28/09/2012

Codice	Descrizione
PX18016	Deambulatore pieghevole in alluminio con due ruote piroettanti da 3 pollici e 2 ruote autobloccanti da 3 pollici

Descrizione	Deambulatore pieghevole regolabile in altezza della linea PMN REHAB con struttura in alluminio anodizzato, barra stabilizzatrice in acciaio, impugnature in polipropilene, ruote da 3 pollici piroettanti e ruote da 3 pollici autobloccanti. Ausilio destinato a pazienti con difficoltà di deambulazione.
Avvertenze e controindicazioni	Usare con prudenza su superfici bagnate e scivolose. Non utilizzare per scendere le scale. Per evitare eventuali rischi si consiglia di fare attenzione alla presenza a terra di fili elettrici, tappeti o altri ostacoli e di sostituire i puntali di appoggio a terra una volta usurati. Tenere lontano dalla portata dei bambini. La S.F.O. Srl declina qualsiasi responsabilità per l'eventuale uso improprio

RIFERIMENTI NORMATIVI DIRETTIVA 93/42/CEE

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO CON 2 RUOTE PIROETTANTI E 2 RUOTE AUTOBLOCCANTI

Produttore	S.F.O. Società Forniture Ospedaliere S.r.l.
Paese di produzione	P.R.C.
Classe di dispositivo	Classe I
Numero di repertorio	699334
Codice classificazione CND	Y120606
Codice classificazione GMDN	31119
Codice nomenclatore	03.33.03.015

RIFERIMENTI NORMATIVI DIVERSI

Smaltimento : secondo Direttiva 2002/96/CE in materia di tutela ambientale.
Prodotto soggetto a raccolta differenziata predisposta. Non disperdere nell'ambiente.



**società
forniture
ospedaliere s.r.l.**

SFO Srl
Viale delle Milizie, 32
00192 Roma – Italy
Tel. +39 06 3751 5696 Fax +39 06 3735 1362
www.sfoitalia.com info@sfoitalia.com
P.IVA 00879611002
R.E.A. 197618

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE CON 2 RUOTE PIROETTANTI E DUE RUOTE AUTOBLOCCANTI

Rev. 00

28/09/2012

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Massimo sopportabile	120 Kg.
Altezza impugnature	83 cm. - 100,5 cm.
Numero incrementi altezza	7
Altezza degli incrementi	2,5 cm.
Dimensioni base	50 (base frontale) x 43 (lunghezza) x 55 (base posteriore) cm.
Ricambi	Set due gambe con ruote 3 pollici fisse autobloccanti PX1801C Set due gambe con ruote 3 pollici piroettanti PX1801B
Materiali utilizzati	Alluminio anodizzato, polipropilene, acciaio, PVC

Indicazioni di utilizzo	Regolare il deambulatore all'altezza desiderata esercitando una leggera pressione sulle spine di bloccaggio presenti in ogni gamba del deambulatore. Se regolato all'altezza ottimale il polso dell'utilizzatore, in posizione eretta e con il braccio disteso lungo il fianco, deve trovarsi in corrispondenza dell'impugnatura. Con la mano appoggiata sull'impugnatura, il gomito deve essere piegato di 20-30 gradi. Per trasferire il paziente dalla carrozzina al deambulatore assicurarsi che le ruote della carrozzina siano bloccate
--------------------------------	---

GARANZIA

24 mesi a decorrere dalla data d'acquisto per difetti di fabbricazione

CONFEZIONE

2 pezzi

